

## Retušovací tmel, epoxidová tyčinka na kov

**Dvousložkový přípravek na rychlou a snadnou opravu povrchových poškození**

### Snadné použití

- Nevyžaduje žádné pracné míchání
- Optimální volba dávkování
- Rychlá aplikace

### Vynikající adhezni vlastnosti

- Vysoká pevnost
- Široký rozsah použití

### Snadné další opracování

- Vhodné pro nejrůznější varianty následného zpracování jako vrtání, frézování, řezání či broušení
- Lze přetírat

**Odolné vůči teplotám do 120 °C, krátkodobě až do 150 °C**



Chemická báze	Epoxidová pryskyřice
Barva	Stříbrná
Délka	175 mm
Průměr (Ø)	22 mm
Min./max. doba zpracování	2-5 min
Možnost dalšího zpracování po min.	20 min
Min. konečná pevnost	3 h
Min./max. teplota zpracování	5 až 25 °C
Min./max. odolnost vytvrzeného materiálu vůči teplotám	-20 až 120 °C
Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám	150 °C
Doba použitelnosti od data výroby/podmínky	24 Měsíce/Skladování chráněné proti mrazu, bez slunečního svitu


**Obj. č. 0893 449 011**

Bal.: 1 / 12

### Details/Application

K tmelení povrchových poškození kovů, např. skříní převodovek, hliníkových dílů, dílů litých pod tlakem apod.

Použitelné povrchy: Ocel (prostá a eloxovaná), zinkoplech, litina, hliník, měď, mosaz, chrom, titan, olovo a nerezová ocel



## Návod

- Povrch musí být čistý, zbavený mastnoty a schopný nést zatížení. Zdrsnění povrchu před aplikací zlepší přilnavost.
- Oddělte kroucením nebo odřízněte požadované množství a hnětením prsty dosáhněte rovnoměrného rozložení barvy.
- Poté během následujících 2 až 3 minut naneste opravnou hmotu na dané místo.
- Navlhčete si ruce ve vodě, hmotu pak bude možné snáze modelovat.
- Po dalších zhruba 20 minutách hmota zcela ztvrdne a lze ji dále opracovávat.
- Další informace naleznete v technickém listu

## Upozornění

Pokud produkt nepoužíváte, chraňte jej před mrazem a přímým slunečním zářením. Při aplikaci opravné hmoty je nutno používat rukavice. Vzhledem k různé hustotě materiálu se údaje o hmotnosti jednotlivých tyčinek liší. V případě aplikací s velkým namáháním materiálu je třeba vhodnost opravné hmoty nejprve vyzkoušet.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazuje si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.

Související produkty	Obj. č.
Box retušovacích barev	<b>0890 305 1</b>
Bezbarvý lak Transparentní, matná	<b>0893 188 2</b>
Jednorázové rukavice, nitril M	<b>0899 470 01</b>
Jednorázové rukavice, nitril L	<b>0899 470 02</b>
Jednorázové rukavice, nitril XL	<b>0899 470 03</b>