

Suchý kluzný lak PTFE

Suché mazání, nechytá prach a nečistoty

Odstraňuje vrzání, skřípání a potíže při pohybu

Zajišťuje dlouhodobou ochranu proti opotřebení

Tloušťka vrstvy 10 µm

Lze používat v jemné mechanice s minimálními tolerancemi

Velmi vysoká odolnost

- Tepelná odolnost v rozsahu -180 až +260 °C (krátkodobě)
- Trvalá odolnost vůči vodě, kyselinám a zásadám

Neobsahuje minerální oleje

Neobsahuje silikon



| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Obsah balení | 300 ml |
| Chemická báze | Polytetrafluoretylen |
| Barva | Mléčně průhledná (ochranný film) |
| Min./max. teplotní podmínky | -180 až 260 °C |
| Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |

Obj. č. 0893 550

Bal.: 1 / 6

Details/Application

Průhledné suché mazivo odolné proti znečištění pro lehké až střední zatížení.

Návod

Před použitím krátce protřepejte. Nastříkejte tenkou vrstvu na třecí místa nebo klouby a nechte ji zaschnout. Doba schnutí pro tenkou vrstvu je přibližně 1 až 2 minuty, pro silnější vrstvu přibližně 5 minut.

Upozornění

Kuřáci si po použití přípravku musí umýt ruce. Při kouření kontaminovaných tabákových výrobků hrozí poškození zdraví.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké řadě možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.