

Vrtací a řezný olej CUT+COOL

Univerzální řezný olej pro lehké a středně náročné obrábění

Univerzální použití

Chladí i při postřikování

- Chrání nástroje
- Zabraňuje spékání malých částeczek materiálu na břitu

Dobré vlastnosti tečení, proniká i do nejmenších prostor

Vynikající ochrana proti korozi

- Zajišťuje trvalou ochranu proti rezavění a korozi
- Není nutné dodatečné ošetření ani konzervace

Neobsahuje silikon, chlor, pryskyřice ani kyseliny



Pach/vůně	Parfémovaný
Chemická báze	Minerální olej
Doba použitelnosti od data výroby	18 Měsíce

Obsah balení	Provedení	Barva	Obj. č.	Bal.
5 l	Kanistr	Načervená	0893 050 1	1
400 ml	Sprej	Světle hnědá, Načervená	0893 050 004	1/12

	Olej na vrtání a řezání	Olej na vrtání a řezání Perfect	Vrtací a řezná pasta Perfect	Olej na vrtání a řezání Eco	Vrtací a řezná pasta	Řezný olej DVGW	Chladicí mazivo Ultra	Chladicí mazivo Ultra HD
Materiály								
Ocel, legovaná ocel	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xx	xxx
Vysoce legovaná ocel	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xx	xxx
Litina, šedá litina	xx	xxx	xxx	xx	xxx	x	xx	xxx
Wolframový tvrdokov	xx	xxx	xxx	xx	xxx	x	x	xx
Neželezný základní kov (měď, mosaz atd.)	xx	xxx	xx	xxx	xxx	x	x	xx
Titan	x	xxx	xxx	xx	xxx	x	x	xx
Hořčík	x	xxx	xxx	xx	xxx	x	x	xx
Hliník, slitiny hliníku	x	xxx	xxx	xx	xxx	x	xx	xxx
Obrábění								
Soustružení, automatické soustruhy	xx	xxx	x	x	x	x	xx	xxx
Vrtání, zahlubování, vystružování	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	x	xx	xx
Hluboké vrtání	x	xxx	xxx	xx	xx	x	x	xx
Řezání	xx	xxx	xx	xxx	xxx	x	xx	xx
Řezání závitů	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xx	xx
Tváření závitů, válcování	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	x	x	xx
Frézování	x	xxx	x	xx	xx	x		xxx
Pískování	x	xxx	x	x	x	x	xxx	xx
Tváření, válcování, ohýbání	x	xxx	xx	xx	xx	x	x	xx
Děrování, jemné děrování	x	xx	xx	xx		x	x	x
Protahování, ozubení	x	xxx	xx	xxx	xxx	x	x	x
Vybavení								
Základ	Minerální olej	Minerální olej se syntetickým esterem	Minerální olej se syntetickým esterem	Synt. ester	Glykol a ester	Ester	Minerální olej	Minerální olej
Viskozita (mm ² /s)	12	25	pastovitá	35	není k dispozici	5	66	76
Mazání s minimálním množstvím		√		√				
Bez povinných výstražných symbolů			√	√			√	√
Lze použít jako			√		√			
Certifikace DVGW						√		

Biologicky rozložitelný/ schválený pro použití s potravinami				√				
Mimořádně velký mazací výkon		√	√	√	√			√
Mimořádně dlouhá život- nost nástroje		√	√	√	√		√	√
Minimální kouřivost		√	√	√	√		√	√
Mimořádně nízká spotřeba			√	√	√			√
Dobrá vzlínavost	√							
Bez obsahu kyseliny borité			√		√		√	√
Nízká pěnovost							√	√
Mimořádně vysoká mikro- biální stabilita							√	√
Třída ohrožení vody	1	1	1	1	2	1	1	1
Neobsahuje formaldehyd			√		√		√	√
Mimořádně šetrné k pokožce (bez obsahu aminů)			√				√	√
xxx vynikající vhodnost xx dobrá vhodnost x méně příznivá vhodnost √ lze použít								

Details/Application

Univerzální rezný olej pro lehké a středně náročné obrábění.



Návod

Nastříkejte na obrobek ze vzdálenosti asi 20–30 cm.

Výrobek lze ihned použít.

Upozornění

Bez obsahu látek, které negativně ovlivňují nanášení barvy.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazuji si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.

Související produkty		Obj. č.
Ochranná pěna na ruce		0890 600 102
Související produkty pro	Označení	Obj. č.
0893 050 1	Vypouštěcí kohout Závít DN 45 pro 5l a 10l plastové kanystry	0891 302 01
	Plnicí systém REFILLO®	0891 800 90
	Plnicí stanice pro stlačený vzduch Refillo® combi	0891 800 001